

Information zu F-Anschlusskabeln / information about F connection cables



F-Anschlusskabel
F connection cables

e+p F-Anschlusskabel werden nach höchsten Qualitätsansprüchen gefertigt.
Innenleiter aus massivem Kupfer und ein Geflecht von bis zu 128 Einzeladern garantieren bestmögliche Qualität. Jedes Kabel wird einer Qualitätskontrolle unterzogen.

Bei BK- und Sat-Anschlusskabeln wird häufig auf Legierungen wie Stahlkupfer oder verkupfertes Aluminium ausgewichen. Auch bei der Abschirmung lässt die Qualität zu wünschen übrig: das Abschirmgeflecht wird häufig auf 48 oder gar 32 Drähte reduziert, wobei hier ebenfalls Legierungen wie Stahlkupfer zum Einsatz gebracht werden.

Mit e+p F-Anschlusskabeln hingegen erreichen Sie immer eine excellente Bildqualität und erhalten auch nach Jahren im Langzeiteinsatz optimale Bilder.

e+p F connection cables are manufactured acc. to highest quality standards. Inner conductors made of bare copper and a braiding of up to 128 strains grant best possible quality. Each cable is subject to a quality control.

CATV- and satellite connection cables often use alloys like copper-coated steel or copper-coated aluminium. The quality of the braiding is often reduced to 48 or 32 strains, while the braiding is also made out of copper-alloys.

With e+p connection cables you will always receive excellent picture quality, even after years of long time usage.

Absorber-Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > 95dB / absorber connection cables, screening: > 95dB



mit vergoldeten Kontakten, hochwertiges F-Absorberkabel mit Ferritkernringen an beiden Enden, ***digitaltauglich***, Kabel **dreifach** abgeschirmt.
F-Stecker schraubbar + F-Stecker schraubbar

with gold plated contacts, high grade absorber connection cable with ferrits at both sides, ***digital-capable***, **triple** shielded cable.
F plug screwable + F plug screwable





SB-Verpackung / blister	weiß / white	lose / in bulk
FA 201 G 1,5 m	4 005298 061838	FA 201 G L
FA 202 G 2,5 m	4 005298 061852	FA 202 G L

SB-Verpackung / blister	weiß / white	lose / in bulk
FA 205 G 5,0 m	4 005298 061876	FA 205 G L
FA 210 G 10,0 m	4 005298 061890	FA 210 G L

F-Anschlusskabel, Schirmungsmaß: >85dB / F connection cable, screening: >85dB



75Ω, Kabel doppelt abgeschirmt, schraubbar, weiß
F-Stecker + F-Stecker

75Ω, double shielded cable, screwable, white
F plug + F plug





SB-Verpackung / blister	weiß / white	lose / in bulk
- 0,2 m		FA 2 L
- 0,4 m		FA 4 L
FA 10 1,0 m	4 005298 025984	FA 10 L
FA 15 1,5 m	4 005298 025991	FA 15 L
FA 25 2,5 m	4 005298 026004	FA 25 L

SB-Verpackung / blister	weiß / white	lose / in bulk
FA 50 5,0 m	4 005298 026417	FA 50 L
FA 75 7,5 m	4 005298 038540	FA 75 L
FA 110 10,0 m	4 005298 026295	FA 110 L